



FTQ-0738QX0305ANW 天线是我公司专门为 698~960/1710~2690/3300~3800MHz【公网 2G/3G/4G/5G 全频段】频段通信系统的通讯设备设计开发生产的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，电性能稳定可靠，通信效果上佳；结构小巧，灰色 ABS 外罩封装，外形美观，防水设计，防腐蚀和抗老化能力强，防护等级高，N 型弯公头设计使得安装便捷牢固。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

| 技术参数 | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 产品型号 | FTQ-0738QX0305ANW | | |
| 频率范围-MHz | 698~960 | 1710~2690 | 3300~3800 |
| 带宽-MHz | 262 | 980 | 500 |
| 增益-dBi | 2.5 | 3.5 | 5 |
| 水平波瓣宽度-° | 360 | | |
| 电压驻波比 | ≤2.5 | | |
| 输入阻抗-Ω | 50 | | |
| 极化方式 | 垂直 | | |
| 最大承受功率-W | 50 | | |
| 接头类型 | N 型公头 | | |
| 天线长度-MM | 约×273 | | |
| 天线重量-G | 约 150 | | |
| 天线外罩 | 灰色 ABS | | |
| 工作温度-°C | -40~60 | | |
| 存储温度-°C | -55~85 | | |
| 防水等级 | IP65 | | |
| 迎风面积 | 63 平方厘米 | | |
| 安装方式 | 配合 N 型座使用 | | |



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
 精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
 版权所有@广西精伦科技有限公司