



应用:


- 频率: 806~960/1710~2500 MHz
- 公网 2G/3G 双频段移动通信系统
- 2.4G WLAN/WiFi/ISM 扩频通信系统
- 室内分布系统, 室内信号定向覆盖

特点:

- 双频, 频带宽, 驻波小, 中等增益, 前后比大
- 垂直极化, 水平波瓣宽度大, 覆盖范围广
- ABS 外罩封装, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构小巧, 重量轻, 外形美观, 壁挂式安装便捷牢固

电气指标	FTD-0825BG0708V75
频率范围-MHz	806~960/1710~2500
带宽-MHz	154/790
极化方式	垂直
增益-dBi	7/8
半功率波瓣宽度-°	H:90 E:65/H:75 E:60
前后比-dB	≥18
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	底部电缆引出
引线长度-CM	30CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 172×152×50
天线重量-KG	约 0.35
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	壁挂式



安装说明:

- 1、用膨胀螺钉将固定板安装到墙上。
- 2、利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。
- 3、天线和系统连接, 接头处要用防水胶布包裹进行保护。

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有©广西精伦科技有限公司