



FTQ-0827CT05B 车台天线是我公司专门为 800~960/1710~2700MHz 频段【公网 2G/3G/4G 多频段】汽车移动通讯、无线数字集群通信、2.4G 扩频通信、移动通讯 TDD/FDD-LTE 等通信系统和物联网设计开发的全向天线。该天线采用宽频振子通信技术，经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，性能稳定可靠，通信效果上佳；天线结构简单紧凑，体积小，重量轻，具有良好的抗震动和防碰撞能力，选材考究，鲨鱼鳍外形美观时尚，而且防腐蚀和抗老化能力强。天线螺栓固定安装，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-0827CT05B
频率范围-MHz	800~960/1710~2700
带宽-MHz	160/990
增益-dBi	5
电压驻波比	≤1.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	50
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 240×100×110
天线重量-KG	约 1.2
外壳材料	高强度 ABS
外壳颜色	灰色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	螺栓固定



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司