



FTQ-1415ZD05AE 终端天线是我公司专门为 1400~1500MHz 频段通信系统背负终端设备设计开发生产的便携式全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，电气性能稳定可靠；天线结构巧妙，底部为鹅颈结构，可弯曲，外形美观，ABS 外罩封装，防水设计，抗腐蚀、抗老化和抗风能力强。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-1415ZD05AE
频率范围-MHz	1400~1500
带宽-MHz	100
增益-dBi	5
半功率波瓣宽度-°	H: 360 E: 45
水平方向不圆度-dB	±1.5
电压驻波比	≤2.0
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	20
接头类型	TNC 阳头或者 N 型阳头
天线尺寸-MM	约 Φ19×465
天线重量-G	约 150
外罩材料	ABS
天线颜色	黑色
极限风速-KM/H	90
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
备注	天线底部为鹅颈结构，可弯曲



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司