



FTQ-2458QX0609CN 天线是我公司专门为 2. 4GHz/5. 1 GHz /5. 5 GHz /5. 8 GHz 扩频通信系统通讯设备设计开发的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，电性能稳定可靠，通信效果上佳；结构巧妙，尺寸小，重量轻，白色 PVC 外罩封装，外形美观，防水设计，防腐蚀和抗老化能力强，防护等级高，N 型公头设计，可选多种安装方式，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数			
产品型号	FTQ-2458QX0609CN		
频率范围-MHz	2400~2483	5150~5350	5350~5850
带宽-MHz	83	200	500
增益-dBi	9	6	8
半功率波瓣宽度-°	H:360 E:10	H:360 E:22	H:360 E:10
电压驻波比	≤1.5	≤2.5	
输入阻抗-Ω	50		
极化方式	垂直		
最大承受功率-W	50		
接头类型	N 型公头		
天线尺寸-MM	约 Φ28×945		
天线重量-G	约 300		
天线外罩	白色 PVC		
工作温度-°C	-10~55		
存储温度-°C	-55~85		
相对湿度-%	5~95		
抗风强度-M/S	60		
安装方式	配合 N 型座使用		



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司