



FTQ-24ZD03A 终端天线是我公司专门为 2.4GHz 扩频通信系统的终端设备设计开发的鞭状全向天线。应用于 2.4GHz 路由器、手持机等终端设备。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，灵敏度高，性能优越；天线结构小巧，底部可 90° 折弯，外形美观，尺寸小，重量轻，具有很好的防振动冲击和防老化能力，接口可选 SMA 阳头或者 TNC 阳头，安装十分方便牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数

技术参数	
产品型号	FTQ-24ZD03A
频率范围-MHz	2400~2483
带宽-MHz	83
增益-dBi	3
电压驻波比	≤2.0
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	20
接头类型	SMA 阳头或 TNC 阳头
天线长度-CM	约 13.8
天线重量-G	约 20
天线颜色	黑色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-50~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	直接与设备连接
备注	底部可 90° 弯折



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司