



## 应用：


- 频率：2400~2483 MHz
- 2.4GHz WLAN/WiFi/ISM 通信技术，蓝牙系统
- 点对多点，无线局域网，无线数据与图像传输
- 无线公共热点信号覆盖，支持 IEEE802.11b, g

## 特点：

- 尺寸小，重量轻，外形美观
- 驻波比小，增益高，性能优良
- 防水设计，玻璃钢外罩，防腐蚀和抗老化能力强
- 抱杆安装，抗风强，配送钢制安装套件

电气指标	FTQ-24QX15A
频率范围-MHz	2400~2483
带宽-MHz	83
极化方式	垂直
增益-dBi	15
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	5
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 Φ20×1570
天线重量-KG	约 1.5
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	灰色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ40~50



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司