



GFQ-100-2F 三线盒功率分配器，带内平坦度好、隔离度高、插损小、防水性能良好，安装方便，适用于 88~110MHz 通信系统。

产品出厂前都经过美国 HP 网络分析仪严格的检定。

| 技术 参 数        |              |
|---------------|--------------|
| 产品型号          | GFQ-100-2F   |
| 频率范围-MHz      | 88~110       |
| 带宽-MHz        | 22           |
| 输入阻抗-Ω        | 50           |
| 电压驻波比         | ≤1.4         |
| 插入损耗【含分配比】-dB | ≤3.3【In-Out】 |
| 带内平坦度-dB      | ≤0.5         |
| 功率容量-W        | 100          |
| 接头类型          | 3×N 阴头       |
| 输入电缆长度-CM     | 约 15         |
| 输出电缆长度-CM     | 约 55         |
| 重量-KG         | 约 0.5        |
| 工作温度-°C       | -45~65       |
| 储存温度-°C       | -55~85       |
| 相对湿度-%        | 5~95         |



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司