



OHQ-0305 系列微带定向耦合器采用带状线结构，带内平坦度好、隔离度高、插损小、驻波低，电性能稳定可靠，适用于 300~500MHz 通信的室内分布系统。该系列耦合器，尺寸小，重量轻，安装十分方便。

产品出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数					
产品型号	OHQ-0305-20	OHQ-0305-25	OHQ-0305-30	OHQ-0305-35	OHQ-0305-45
频率范围-MHz	300~500				
带宽-MHz	200				
耦合度-dB	20	25	30	35	45
插入损耗【含分配比】-dB	≤0.5		≤0.4	≤0.1	
隔离度-dB	≥20		≥30		
电压驻波比	≤1.4				
输入阻抗-Ω	50				
最大承受功率-W	50				
接头类型	3×N 座				
外形尺寸-MM	约 165×55×20				
重量-G	约 210				
工作温度-℃	-40~60				
存储温度-℃	-50~85				
相对湿度-%	5~95				



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司